

REDE DE CONTENÇÃO DE CARGA



MEDIDAS DISPONÍVEIS 50MM, 3X3MT, 3T, 0,25X0,25MT, C/ DELTA RING

DICA: Não utilize as cintas em arestas, cantos vivos ou cortantes, sem proteção adequada

CONTRAN



Seyconel
IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

CONTRAN Nº 552 DE 17/09/2015

▶ Art. 3º Todas as cargas transportadas, conforme seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como:

- Manobras bruscas;
- Solavancos;
- Curvas;
- Frenagens;
- Desacelerações repentinas.

▶ Art. 4º Devem ser utilizados dispositivos de amarração, como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de, no mínimo, 2 (duas) vezes o peso da carga, bem como dispositivos adicionais como: barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, mantas de atrito, separadores, bloqueadores, protetores, etc., além de pontos de amarração adequados e em número suficiente.

▶ CARACTERÍSTICAS

- São de fácil instalação e manejo;
- Simples de dobrar e simples de guardar;
- Não agrega peso a carga;
- Permite melhor organização e segurança da carga;
- Excelente durabilidade;
- Fácil adaptação de acordo com o volume transportado;
- Várias aplicações;
- Dimensões de acordo com as necessidades;