

CONTROLE REMOTO INDUSTRIAL

LINHA EZB



O controle remoto da linha EZB foi confeccionado com varias semelhanças com a linha 600. Seus principais diferenciais iniciam pela cor laranja (única linha de controle remoto nessa cor) e somente botões de simples estágio. Assim como a linha 600 a linha EZB pode ser configurada via programador ou jumper, o que permite o cliente realizar trocas necessárias no dia a dia.

Leve e Compacto

O exclusivo design torna-o até 50% mais leve e menor que os concorrentes.

Econômico

O avançado circuito de economia de energia permite o trabalho contínuo por + de 6 dias (com trabalho de 10h por dia), com um jogo de pilhas.



► Recursos

- Indicação do status do transmissor por LED;
- Programação via Software;
- Possui 68 canais de trabalho (frequência);
- Módulo de frequência digital (PLL);
- Baixa Manutenção;
- O canal pode ser mudado pelo software ou pelos dip-switch;
- Custo reduzido;
- Equipamento de simples velocidade.

► Opções de compra

- Kit Combo = Composto de 2 transmissores e 1 receptor;
- Kit Standard = Composto por 1 transmissor e 1 receptor.

► Assistência Técnica (Seyconel)

Atendemos todo o Brasil através do envio para a Matriz (Colombo - PR)

► Assistência Técnica (Credenciadas)

Além da nossa Matriz temos algumas assistências localizadas em alguns estados, confira:

- Pernambuco
- Espírito Santo
- Minas Gerais
- São Paulo
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul

PRODUTO HOMOLOGADO



MODELOS DE CONTROLES

EZB64	4 botões de 1 estágio + emergência
EZB68	6 botões de 1 estágio + 2 botões auxiliares + emergência
EZB612	6 botões de 1 estágio, 6 botões auxiliares + emergência

Características Técnicas

Transmissor		Receptor	
Banda de frequência	433 MHz	Frequência	433 MHz
Espaçamento de Canal	25KHz	Controle de frequência	PLL Sintetizado
Alcance de Transmissão	100m (em área aberta)	Sensibilidade	< 115dBm
Alimentação	Par de Pilhas AA (3,0V)	Tempo de resposta	40mS
Controle de frequência	TCXO + PLL	Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C
Força de Transmissão	0,1mW - 10mW	Contato de Saída	250V @ 10A
Proteção	IP-66	Proteção	IP-66
Voltagem	3.0V ("AA" x 2) recarregáveis		
Consumo de Corrente	<30 mA (conforme modelo)		
Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C		



- EZB612 - Transmissor**
- 235 x 68 x 30 (mm)
 - 350g (com baterias)
- EZB612 - Receptor**
- 310 X 134 X 72 (mm)
 - 3.400g (incluindo cabo)



- EZB68 - Transmissor**
- 189 x 68 x 30 (mm)
 - 300g (com baterias)
- EZB68 - Receptor**
- 310 X 134 X 72 (mm)
 - 2.000g (incluindo cabo)



- EZB64 - Transmissor**
- 140 x 68 x 30 (mm)
 - 240g (com baterias)
- EZB64 - Receptor**
- 310 X 134 X 72 (mm)
 - 1.625g (incluindo cabo)

ACESSÓRIOS

Disponível a venda de acessórios e todas as peças que compõem o transmissor e receptor. Consulte nosso departamento de vendas.



Alça + Protetores de Borracha (incluso)



Capa de Couro para Sobrepôr Protetores de Borracha (opcional)



Programador (opcional)