



CONTROLE REMOTO INDUSTRIAL LINHA EZB

SAIBA MAIS



HOMOLOGADO ANATEL



EZB 612



TRANSMISSOR

RECEPTOR

EZB 68



TRANSMISSOR



RECEPTOR

EZB 64



TRANSMISSOR



RECEPTOR

O controle remoto da linha EZB foi confeccionado com varias semelhanças com a linha 600. Seus principais diferenciais iniciam pela cor laranja (única linha de controle remoto nessa cor) e somente botões de simples estágio. Assim como a linha 600 a linha EZB pode ser configurada via programador ou jumper, o que permite o cliente realizar trocas necessárias no dia a dia.

Leve e Compacto

O exclusivo design torna-o até 50% mais leve e menor que os concorrentes.

Econômico

O avançado circuito de economia de energia permite o trabalho contínuo por + de 6 dias (com trabalho de 10h por dia), com um jogo de pilhas.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Indicação do status do transmissor por LED;
- ✓ Programação via Software
- ✓ Custo reduzido;
- ✓ Possui 68 canais de trabalho (frequência)
- ✓ Equipamento de simples velocidade.
- ✓ Módulo de frequência digital (PLL);
- ✓ Baixa Manutenção
- ✓ O canal pode ser mudado pelo software ou pelos dip-switch;

OPÇÕES DE COMPRA

KIT COMBO

Máxima redundância e operacionalidade

- ✓ 2 Transmissores
- ✓ 1 Receptor

KIT STANDARD

O padrão de Eficiência Industrial

- ✓ 1 Transmissores
- ✓ 1 Receptor



Capa de Couro para Sobrepor Protetores de Borracha (opcional)



Programador (opcional)



Alça + Protetores de Borracha

CONTROLE REMOTO INDUSTRIAL LINHA EZB

SAIBA MAIS



HOMOLOGADO ANATEL



MODELOS

EZB64	4 botões de 1 estágio + emergência
EZB68	6 botões de 1 estágio + 2 botões auxiliares + emergência
EZB612	6 botões de 1 estágio, 6 botões auxiliares + emergência

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSÕES

Transmissor	
Banda de frequência	433 MHz
Espaçamento de Canal	25KHz
Alcance de Transmissão	100m (em área aberta)
Alimentação	Par de Pilhas AA (3,0V)
Controle de frequência	TCXO + PLL
Força de Transmissão	0,1mW - 10mW
Proteção	IP-66
Voltagem	3.0V ("AA" x 2) recarregáveis
Consumo de Corrente	<30 mA (conforme modelo)
Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C

Receptor	
Frequência	433 MHz
Controle de frequência	PLL Sintetizado
Sensibilidade	< 115dBm
Tempo de resposta	40mS
Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C
Contato de Saída	250V @ 10A
Proteção	IP-66

Transmissor				
Transmissor 604	140mm	68mm	30mm	240g
Transmissor 608	189mm	68mm	30mm	300g
Transmissor 612	235mm	68mm	30mm	350g

Receptor				
Receptor 604	310mm	134mm	72mm	1.625g
Receptor 608	310mm	134mm	72mm	2.000g
Receptor 612	310mm	134mm	72mm	3.400g

ASSISTÊNCIA TÉCNICA (SEYCONEL)

Atendemos todo o Brasil através do envio para a Matriz (Colombo - PR)

Além da nossa Matriz temos algumas assistências localizadas em alguns estados, confira:

- Pernambuco
- São Paulo
- Espírito Santo
- Santa Catarina
- Minas Gerais
- Rio Grande do Sul

REPOSIÇÃO DE PEÇAS AVULSAS

Contamos com todas as peças avulsas que compõem o transmissor e o receptor para venda.

Consulte nosso Departamento de Vendas.