CONTROLE REMOTO INDUSTRIAL

LINHA SEYMAX

SAIBA MAIS

HOMOLOGADO ANATEL

Atende a cat. 3 NR12/EN ISO 13849-1;

SEY1200MAX



TRANSMISSOR

SEY1000MAX



TRANSMISSOR

SEY600MAX



TRANSMISSOR

SEY400MAX



TRANSMISSOR

SEY200MAX



TRANSMISSOR



RECEPTOR

Segurança

Botão emergência acompanha duas micro chaves gerando redundância e maior segurança para as operações. O receptor é projetado com duas saídas individuais de relés, controlados pelo botão emergência que pode ser utilizado em relés de segurança para atender a norma NR 12.

Economia

Maior durabilidade das pilhas, considerando outros modelos, devido ao seu baixo consumo. Apesar de ter um consumo reduzido das pilhas é possível manter o alto nível de segurança.

Produto Conforme

Os controles da linha SEY MAX são projetados e produzidos de acordo com as normas: European Directives (CE/CB), ISO 9001 e SIL3.

Praticidade

Troca de configurações através da comunicação por iCHIP, onde o operador pode realizar a troca de equipamentos de forma simples e rápida.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Disponível com função seletora;
- ✓ Modelos com uma ou duas velocidades;
- ✓ Possui 80 canais de trabalho (frequência);
- ✓ Baixa Manutenção;
- ✓ O canal e code podem ser mudados pelo iCHIP;
- ✓ Incluso Capa Plástica para proteção.

OPÇÕES DE COMPRA

KIT COMBO

Máxima redundância e operacionalidade

- ✓ 2 Transmissores
- ✓ 1 Receptor

KIT STANDARD

O padrão de Eficiência Industrial

- ✓ 1 Transmissores
- ✓ 1 Receptor

Opcional = Capa de Couro

ASSISTÊNCIA TÉCNICA (SEYCONEL)

Atendemos todo o Brasil através do envio para a Matriz (Colombo - PR)

Além da nossa Matriz temos algumas assistências localizadas em alguns estados, confira:

- **Pernambuco**
- **São Paulo**
- **Espirito Santo**
- **Santa Catarina**
- **Minas Gerais**
- **Rio Grande do Sul**

REPOSIÇÃO DE PEÇAS AVULSAS

Contamos com todas as peças avulsas que compõem o transmissor e o receptor para venda.

Consulte nosso Departamento de Vendas.

seyconel.com.br | +55 41 3201 8000 | +55 41 99811 8338 | SEYCONEL@SEYCONEL.COM.BR

CONTROLE REMOTO INDUSTRIAL

LINHA SEYMAX

SAIBA MAIS

HOMOLOGADO ANATEL

Atende a cat. 3 NR12/EN ISO 13849-1;



MODELOS

SEY201MAX	2 botões de 1 estágio + emergência + start/auxiliar
SEY202MAX	2 botões de 2 estágios + emergência + start/auxiliar
SEY401MAX	4 botões de 1 estágio + emergência + start/auxiliar
SEY402MAX	4 botões de 2 estágios + emergência + start/auxiliar
SEY601MAX	6 botões de 1 estágio + emergência + start/auxiliar
SEY601MAX-A	6 botões de 1 estágio + 1 botão auxiliar + emergência + start/auxiliar
SEY601MAX-S2	6 botões de 1 estágio + 1 chave seletora (3 posições) + emergência + start/auxiliar
SEY602MAX	6 botões de 2 estágios + emergência + start/auxiliar
SEY602MAX-A	6 botões de 2 estágios + 1 botão auxiliar + emergência + start/auxiliar
SEY602MAX-S2	6 botões de 2 estágios + 1 chave seletora (3 posições) + emergência + start/auxiliar
SEY1001MAX-A	10 botões de 1 estágio + 1 botão auxiliar + emergência + start/auxiliar
SEY1001MAX-S2	10 botões de 1 estágio + 1 chave seletora (3 posições) + emergência + start/auxiliar
SEY1002MAX-A	10 botões de 2 estágios + 1 botão auxiliar + emergência + start/auxiliar
SEY1002MAX-S2	10 botões de 2 estágios + 1 chave seletora (3 posições) + emergência + start/auxiliar
SEY1201MAX-A	12 botões de 1 estágio + 1 botão auxiliar + emergência + start/auxiliar
SEY1201MAX-S2	12 botões de 1 estágio + 1 chave seletora (3 posições) + emergência + start/auxiliar
SEY1202MAX-A	12 botões de 2 estágios + 1 botão auxiliar + emergência + start/auxiliar
SEY1202MAX-S2	12 botões de 2 estágios + 1 chave seletora (3 posições) + emergência + start/auxiliar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSÕES

Transmissor	
Banda de Frequência	2,4Ghz
Alcance de Transmissão	100m (em área aberta)
Alimentação	Par de Pilha AA (3,0V)
Cód. Criptografia de Dados	65536
Tempo de resposta	< 20ms
Proteção	IP-65
Voltagem	3.0V (“AA” x 2)
Consumo de Corrente	12 mA
Temperatura de Operação	-40°C - +80°C
Material Carcaça	Poliamida ABS

Receptor	
Banda de Frequência	2,4GHz
Cód. Criptografia de Dados	65536
Atraso de relé	< 1ns
Tempo de resposta	< 20mS
Temperatura de Operação	-40°C - +80°C
Contato de Saída	250V @ 10A
Proteção	IP-65
Tensão de Alimentação:	12~24Vcc/Vca ou 48, 110 e 220Vca
Material Carcaça	Poliamida ABS

seyconel.com.br +55 41 3201 8000 +55 41 99811 8338 SEYCONEL@SEYCONEL.COM.BR